

エアレス車輪 (ノーパンクタイヤ)


“ノーパンクでタフ”

パンクの心配がなくクッション性豊かで軽快な走行ができる。
エアもれなし・メンテナンス不要・耐久性バツグン。



Aシリーズ

エアレス&ハブレス車輪 (プレスベアリング)




(単位:mm)

コードNo.	部品番号	タイヤ			許容荷重 (kg)	ベアリング	寸法		自重 (kg)
		サイズ	D	W ₁			W	d	
1331-1	3-3-A1	AL 8×3.00-4	210	65	100	CB2047	81	20	2.6
1331-2	3-3-A2	AL 2.50-4	220	60	100	CB2047	81	20	2.6
1331-3	3-3-A3	AL 3.00-4	248	73	130	CB2047	81	20	3.9
1331-4	3-3-A4	AL 3.50-5	286	90	200	CB2547	97	25	6.5

エアレス車輪付自在車・固定車 (ノーパンクタイヤ)

Jシリーズ

エアレス&自在車





(単位:mm)

コードNo.	部品番号	タイヤサイズ	許容荷重 (kg)	軸径 d	金具高さ H ₁	車輪付高さ H	取付座 A×B	取付ピッチ P×P ₁	取付穴径 φ	取付巾 W	偏芯 E	自重 (kg)
1334-1	3-3-J1	AL 8×3.00-4	100	20	180	285	160×160	125×125	14	90	71	6.0
1334-2	3-3-J2	AL 2.50-4	100	20	180	290	160×160	125×125	14	90	71	6.0
1334-3	3-3-J3	AL 3.00-4	130	20	180	304	160×160	125×125	14	90	71	7.3
1334-4	3-3-J4	AL 10×3.00-5	180	20	180	304	160×160	125×125	14	90	71	7.0
1334-5	3-3-J5	AL 3.50-5	200	25	224	367	175×175	140×140	14	110	71	11.7
1334-6	※3-3-J6	AL 4.00-8	400	25	285	485	260×260	210×210	18	125	95	35.0

4.00-8のみ鋳物製金具です。

Kシリーズ

エアレス&固定車



(単位:mm)

コードNo.	部品番号	タイヤサイズ	許容荷重 (kg)	軸径 d	金具高さ H ₁	車輪付高さ H	取付座 A×B	取付ピッチ P×P ₁	取付穴径 φ	取付巾 W	自重 (kg)
1335-1	3-3-K1	AL 8×3.00-4	100	20	180	285	200×140	140×80	14	90	5.0
1335-2	3-3-K2	AL 2.50-4	100	20	180	290	200×140	140×80	14	90	5.0
1335-3	3-3-K3	AL 3.00-4	130	20	180	304	200×140	140×80	14	90	6.4
1335-4	3-3-K4	AL 10×3.00-5	180	25	180	304	200×140	140×80	14	90	6.0
1335-5	3-3-K5	AL 3.50-5	200	25	224	367	220×150	160×90	14	100	10.4
1335-6	※3-3-K6	AL 4.00-8	400	25	285	485	236×197	190×154	18	130	27.5